

LAMELOVÉ KOTUČE SO STREDOVÝM OTVOROM



Kvalita	Použitie	
F-SAITOR-A	bežné druhy ocelí, vysoko pevnostné ocele neželezné kovy a ich zliatiny, drevo, plasty, koža	
F-SAITOR-3A	nerezové ocele, vysoko pevnostné ocele, neželezné kovy a ich zliatiny	
RTF-A	univerzálne použitie v špeciálnych brúskach	

Rozmery (mm)				Zrniťosť												Baliaca jedn.	
A	B	C	D	40	50	60	80	100	120	150	180	220	240	320	400		
F-SAITOR-A																	
100	30	26	49			✓	✓		✓								10
100	50	26	49			✓	✓		✓								10
165	30	54	78	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	10
165	50	54	78	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	10
200	50	54	82		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		10
250	30	101	144			✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		5
250	50	101	144		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		5
300	50	104	159		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		5
300	75	104	159		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		5
F-SAITOR-3A																	
165	30	54	78			✓	✓		✓								10
165	50	54	78			✓	✓	✓	✓								10
RTF-A (stredový otvor s unášacím zárezom)																	
100	50	19	50	✓		✓	✓		✓								1
100	100	19	50	✓		✓	✓		✓								1

Maximálna pracovná obvodová rýchlosť: \varnothing 100 - 165 mm : 45 m/s
 \varnothing 200 - 300 mm : 35 m/s

Po prerokovaní je možné dodávať aj priemery 350 a 400 mm. Ponuku vypracujeme na konkrétny dopyt.