

ELEKTRO-MECHANICKÉ NITOVAČKY NA NITOVACIE MATICE



FireBird
v základnom prevedení

Základné technické parametre	
Rozsah použitia	M3 - M10 Al / M8 oceľ
Upevňovacia sila	13 000 N
Celková hmotnosť	2,3 kg
Počet spojov na jedno nabitie akumulátora	
matice M5 oceľ	400 ks
M6 oceľ	300 ks
M6 Al	400 ks
M8 Al	340 ks

Hlavné výhody elektro-mechanickej nitovačky na matice:

- * pohotovité použitie v dielni i pri montáži na stavbe, výhoda pri montáži v uzatvorenom priestore
- * ľahké a bezpečné zaskrutkovanie na trň - možno kedykoľvek prerušiť - ľahké usadenie matice
- * automatické vyskrutkovanie po ukončení procesu nitovania, ľahká výmena závitového trňa
- * komplet je v plechovom kufříku, základné vybavenie je pre M4, M5, M6 - ďalšie sú ako náhradné diely
- * možnosť pripojenia adaptéra pre zapojenie do el. rozvodu 220V



FireBird
s náhradnými trňmi



FireBird - ZN
so skrátenou hlavou



FireBird
s montážnym náradím

PNEUMATICKO-HYDRAULICKÁ NITOVAČKA NA NITOVANIE MATÍC



GBM 95
v základnom vybavení

Základné technické parametre	
Rozsah použitia	M3 - M10 všetky mat.
Vybavenie	Trň a koncovka na jeden rozmer
Hmotnosť	2,3 kg
Upevňovacia sila	15 700 N (při 5 Bar)
Spotreba vzduchu	8 litrov / jeden cyklus