

## DIAMANTOVÉ LEŠTIACE DISKY

### STANDARD

Flexibilný disk so suchým zipsom



Priemer	Diera	Objednacie číslo	Zrornosť	V ponuke
4"/ 100 mm	20 mm	CDZLDV1002050	50	✓
		CDZLDV10020100	100	✓
		CDZLDV10020200	200	✓
		CDZLDV10020400	400	✓
		CDZLDV10020800	800	✓
		CDZLDV100201500	1500	✓
		CDZLDV100203000	3000	✓
		CDZLDV10020BUFF	BUFF	✓

Podmienky používania: otáčky max. 1200 - 5000 ot./min., tlak max. 1 - 2 kg/cm<sup>2</sup>, za mokra

Typ: standard tl. dia-vrstvy 2,6 mm

Použitie: leštenie - **žula, mramor, sklo**

Doporučenie.: podložný tanier TPV100DM14HP  
TPV100DM14T

## DIAMANTOVÉ LEŠTIACE DISKY

### Leštiaci disk P-P

Leštiace disky pre renováciu mramorových a žulových podláh



Priemer	Objednacie číslo	Zrornosť	V ponuke
100 mm	CDZLDF1004050	50	✓
	CDZLDF10040100	100	✓
	CDZLDF10040200	200	✓
	CDZLDF10040400	400	✓
	CDZLDF10040800	800	✓
	CDZLDF1004001500	1500	✓
	CDZLDF1004003000	3000	✓
	CDZLDF100400BUFF	BUFF	✓

Výška segmentu 6mm, určené pre použitie do 200 ot./min., zamokra.

Priemer	Objednacie číslo	Zrornosť	V ponuke
100 mm	CDZL16K10050	50	✓
	CDZL16K100100	100	✓
	CDZL16K100200	200	✓
	CDZL16K100400	400	✓
	CDZL16K100800	800	✓
	CDZL16K1001500	1500	✓
	CDZL16K1003000	3000	✓
	CDZL16K100BUFF	BUFF	✓

Výška segmentu 10,5 mm, vhodné k použitiu i na mostových brúskach, za mokra (do 200 ot./min)

Priemer	Objednacie číslo	Zrornosť	V ponuke
100 mm	CDZL16J1001750	50	✓
	CDZL16J10017100	100	✓
	CDZL16J10017200	200	✓
	CDZL16J10017400	400	✓
	CDZL16J10017800	800	✓
	CDZL16J100171500	1500	✓
	CDZL16J100173000	3000	✓
	CDZL16J10017BUFF	BUFF	✓

Výška segmentu 6 mm, vhodné k použitiu i na mostových brúskach, zamokra (do 200 ot./min)